

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Viela / maisījums	BS Extrafoam maisījums
UFI	PP00-ROC3-F00T-SA0C

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi Maisījuma apzinātie lietošanas veidi

Tikai profesionālai lietošanai. ārmains putojošs mazgāšanas līdzeklis – dezinfekcijas līdzeklis. Pārtikas jomas dezinfekcijas līdzeklis (4. produkta veids).

Maisījuma lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot

Produktu nedrīkst lietot veidos, kas atšķirīgi no 1. nodaļā norādītajiem veidiem.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotājs

Nosaukums vai komercnosaukums	UAB "BS Chemical"
Adrese	Briedžio g. 13, Kretinga Lietuva
Tālrunis	+37066373748
E-pasts	info@bs-chemical.lt
Tīmekļa adrese	www.bs-chemical.com

Atbildīgā persona drošības datu lapai

Nosaukums	Gintarė Lisauskienė
E-pasts	gintare@bs-chemical.lt

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruna numurs 67042473. Pakalpojums ir pieejams 24 stundas.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008

Maisījums ir klasificēts kā bīstams.

Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogramma



Signālvārds

Bīstami

Bīstamas vielas

kālija hidroksīds
Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.
Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi
2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe
nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Bīstamības apzīmējumi

H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums	
P260	Neieelpot putekļus/dūmus.
P264	Pēc izmantošanas seja, rokas un atklātās ķermeņa daļas kārtīgi nomazgāt.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P330+P331	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalojot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310	Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P391	Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501	Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā nacionālajiem noteikumiem.

Papildu informācija

<5 % fosfonātiem, <5 % anjonu virsmaktīvas vielas, <5 % amfotērajām virsmaktīvajās vielas

2.3. Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605. Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem. Nesatur PMT/vPvM sastāvdaļas.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Maisījums satur šādas bīstamās vielas un vielas ar noteiktām maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām darba atmosfērā

Identifikācijas numuri	Vielas nosaukums	Satur masas %	Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008	Piezīme
Indekss: 019-002-00-8 CAS: 1310-58-3 EK: 215-181-3	kālija hidroksīds	5-15	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 Specifiskā robežkoncentrācija: Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 % Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	
CAS: 68891-38-3 EK: 500-234-8	Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.	<5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 308062-28-4 EK: 931-292-6	Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi	<5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 37971-36-1 EK: 253-733-5	2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe	<5	Met. Corr. 1, H290 Eye Irrit. 2, H319	
Indekss: 017-011-00-1 CAS: 7681-52-9 EK: 231-668-3	nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums	4,89	Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) EUH031 Specifiskā robežkoncentrācija: EUH031: C ≥ 5 %	1

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

Piezīmes

- 1 *B piezīme: Dažas vielas (skābes, bāzes u.c.) ir laistas tirgū ūdens šķīdumos dažādās koncentrācijās, un tādēļ šie šķīdumi jāklasificē un jāmarķē atsevišķi, jo bīstamība dažādās koncentrācijas atšķiras. Pielikuma 3. daļā ieraksti ar B piezīmi ir šādi vispārīgi apraksti: "slāpekļa skābes ... %". Šajā gadījumā piegādātājiem uz etiķetes jānorāda šķīduma procentuālā koncentrācija. Ja nav norādīts citādi, pieņem, ka procentuālā koncentrācija aprēķināta pēc svara attiecības.*

Pilnīgs visu klasifikāciju un standarta teikumu par bīstamību teksts ir norādīts 16. iedaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ievērot personīgo drošību. Ja novērojamas veselības problēmas, vai šaubu gadījumā informēt ārstu, un viņam parādīt šīs drošības datu lapas informāciju. Ja persona ir bezsamaņā, tā jānovieto stabilā sānu pozā ar nedaudz atliektu galvu, pārliecinieties, elpceļi ir brīvi, nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. Ja persona vemj pati, pārliecināties, ka netiek ieelpoti vēmekļi. Dzīvību apdraudošos apstākļos cietušajai personai vispirms nodrošināt atdzīvināšanu un medicīnisko palīdzību. Elpošanas apstāšanās - nekavējoties veikt mākslīgo elpināšanu. Sirdsdarbības apstāšanās - nekavējoties veikt netiešo sirds masāžu.

Ieelpojot

Nekavējoties pārtraukt ekspozīciju; cietušo personu pārvietot svaigā gaisā. Ievērot personīgo drošību, neļaut cietušajai personai staigāt! Izvairīties no piesārņotiem apgērbiem. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību un nodrošināt medicīnisko aprūpi, ņemot vērā biežas turpmākas apsekošanas nepieciešamību vismaz uz 24 stundām.

Saskarē ar ādu

Izvairīties no piesārņotiem apgērbiem. Pirms skarto ādas apgabalu mazgāšanas vai mazgāšanas laikā noņemt visus gredzenus, pulksteņus, rokassprādzes. Skartās zonas skalot ar tekošu, vēlams, remdenu ūdeni 10-30 minūtes; nelietojiet suku, ziepes vai neitralizēšanas līdzekļus. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību un vienmēr nodrošināt medicīnisko aprūpi.

Iekļūstot acīs

Nekavējoties acis izskalo ar tekošu ūdeni plūsmu, atveriet acu plakstiņus (ja nepieciešams, piespiedu kārtā); ja cietusī persona nēsā kontaktlēcas, tās nekavējoties jāizņem. Nekādā gadījumā nedrīkst veikt neitralizēšanu! Veikt acs skalošanu virzienā no iekšējā acs kaktiņa līdz ārējam kaktiņam 10-30 minūtes, pārliecināties, ka otra acs nav skarta. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību vai pēc iespējas ātrāk nodrošināt medicīnisko aprūpi. Katra persona jānosūta medicīniskās aprūpes saņemšanai arī tad, ja ietekme ir bijusi neliela.

Norišanas gadījumā

NEIZRAISĪT VEMŠANU! Pašizraisīta vemšana mazgāšanas līdzekļu un citu putojošu vielu gadījumā var radīt komplikācijas.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Ieelpojot

Izgarojumu ieelpošana var radīt elpošanas sistēmas bojājumus.

Saskarē ar ādu

Rada nopietnus ādas apdegumus.

Iekļūstot acīs

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Norišanas gadījumā

Var rasties gremošanas sistēmas kairinājums.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska aprūpe.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Pret spirtu noturīgas putas, oglekļa dioksīds, pulveris, augstspiediena ūdens strūkļa, ūdens migla.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens - maksimāla ūdens strūkļa.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un citas toksiskas gāzes. Bīstamu sadalīšanās (pirolīzes) produktu ieelpošana var radīt nopietnus draudus veselībai.

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Autonoms elpošanas aparāts ar ķīmiskās aizsardzības tērpu tikai tur, kur iespējama individuāla (cieša) saskare. Lietot autonomu elpošanas aparātu un visa ķermeņa aizsargapģērbu. Nepieļaut piesārņotā ugunsdzēsēšanas materiāla noplūdi kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Darbam izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Vadīties pēc norādēm, kas sniegtas 7. un 8. nodaļā. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut augsnes piesārņošanu un iekļūšanu virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nopilējis produkts jāpārklāj ar piemērotu (nedegošu) absorbējošu materiālu (smiltis, diatomīts, zeme un citi piemēroti absorbējoši materiāli); jāievieto rūpīgi aizvērtos konteineros, no kuriem jāatbrīvojas 13. nodaļā norādītajā veidā. Ievērojama produkta daudzuma noplūdes gadījumā informēt ugunsdzēsēšanas brigādi un citas atbildīgās institūcijas. Pēc produkta aizvākšanas piesārņotā vieta jāmazgā ar lielu ūdens daudzumu. Nelietot šķīdinātājus.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8. un 13. nodaļu.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Neieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas un atklātās ķermeņa daļas. Individuālās aizsardzības līdzekļus lietot kā norādīts 8. nodaļā. Ievērot spēkā esošo veselības aizsardzības likumdošanu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt cieši aizvērtos konteineros vēsās, sausās un labi vēdināmās vietās, kas paredzētas šādam mērķim. Glabāt slēgtā veidā.

Uzglabāšanas temperatūra

min 0 °C, max 20 °C

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

nav pieejams

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Maisījums nesatur vielas, kurām ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības.

DNEL

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.				
Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Avots
Darbinieki	Ieelpojot	7,9 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Darbinieki	Caur ādu	80,357 mg/kg µm/dienā	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Darbinieki	Caur ādu	132 µg/cm ²	Hroniska iedarbība, lokāla	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	1,4 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Patērētāji	Caur ādu	40,178 mg/kg µm/dienā	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Darbinieki	Caur ādu	79 µg/cm ²	Hroniska iedarbība, lokāla	ECHA
Patērētāji	Caur muti	1,125 mg/kg µm/dienā	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums 27.07.2009

Revīzijas datums 19.05.2025

Versijas numurs

14

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Avots
Darbinieki	Ieelpojot	6,2 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Darbinieki	Caur ādu	11 mg/kg ķm/dienā	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	1,53 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Patērētāji	Caur ādu	5,5 mg/kg ķm/dienā	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Patērētāji	Caur muti	440 µg/kg ķm/24 stundās	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA

kālija hidroksīds

Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Avots
Darbinieki	Ieelpojot	1 mg/m ³	Hroniska iedarbība, lokāla	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	1 mg/m ³	Hroniska iedarbība, lokāla	ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Avots
Darbinieki	Ieelpojot	1,55 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Darbinieki	Ieelpojot	3,1 mg/m ³	Akūta iedarbība, sistēmiska	ECHA
Darbinieki	Ieelpojot	1,55 mg/m ³	Hroniska iedarbība, lokāla	ECHA
Darbinieki	Ieelpojot	3,1 mg/m ³	Akūta iedarbība, lokāla	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	1,55 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	3,1 mg/m ³	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	1,55 mg/m ³	Hroniska iedarbība, lokāla	ECHA
Patērētāji	Ieelpojot	3,1 mg/m ³	Akūta iedarbība, lokāla	ECHA
Patērētāji	Caur muti	260 µg/kg ķm/24 stundās	Hroniska iedarbība, sistēmiska	ECHA

PNEC

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Iedarbības ceļš	Vērtība	Avots
Saldūdens vide	666 µg/l	ECHA
Ūdens (neregulāras noplūdes)	10,42 mg/l	ECHA
Jūras ūdens	66 µg/l	ECHA
Jūras ūdens (neregulāras noplūdes)	-	ECHA
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās	50,4 mg/l	ECHA
Nosēdumi saldūdenī	2,398 mg/kg	ECHA
Nosēdumi jūrā	239,8 µg/kg	ECHA
Augsne (lauksaimniecības)	88,56 µg/kg	ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Vērtība	Avots
Saldūdens vide	52-240 µg/l	ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Vērtība	Avots
Ūdens (neregulāras noplūdes)	71 µg/l	ECHA
Jūras ūdens	5,2-24 µg/l	ECHA
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās	1-10 g/l	ECHA
Nosēdumi saldūdenī	200-916,8 µg/kg sausas	ECHA
Nosēdumi jūrā	20-91,7 µg/kg	ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Iedarbības ceļš	Vērtība	Avots
Saldūdens vide	33,5 µg/l	ECHA
Ūdens (neregulāras noplūdes)	33,5 µg/l	ECHA
Jūras ūdens	3,35 µg/l	ECHA
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās	24 mg/l	ECHA
Nosēdumi saldūdenī	5,24 mg/kg sedimenta sausas	ECHA
Nosēdumi jūrā	524 µg/kg sausas	ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Iedarbības ceļš	Vērtība	Avots
Saldūdens vide	210 ng/l	ECHA
Ūdens (neregulāras noplūdes)	260 ng/l	ECHA
Jūras ūdens	42 ng/l	ECHA
Jūras ūdens (neregulāras noplūdes)	-	ECHA
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās	4,69 mg/l	ECHA

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ievērot parastos veselības aizsardzības darba vietā pasākumus, un, it īpaši, nodrošiniet labu ventilāciju. To var panākt tikai ar lokālu atsūkšanu vai efektīvu vispārējo ventilāciju. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pirms ēšanas un atpūtas pārtraukumiem rokas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Acu/sejas aizsardzība

Aizsargbrilles vai sejas aizsargs (atbilstoši veicamā darba raksturam).

Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība: Pret produktu noturīgi aizsargcimdi. Izvēloties piemērotu cimdu biežumu, materiālu un caurlaidību, ievērojiet to ražotāja ieteikumus. Ievērot citas ražotāja norādes. Cita aizsardzība: aizsargājošs darba apģērbs. Nosmērēta āda rūpīgi jānomazgā.

Elpošanas aizsardzība

Maska ar filtru lietošanai slikti vēdinātā vidē.

Termiska bīstamība

Nav pieejama.

Vides riska pārvaldība

Ievērot parastos vides aizsardzības pasākumus, skat. 6.2. punktu. Savākt izšakstīto šķīdumu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātvokalis	šķīdums
Krāsa	dati nav pieejami
Smarža	raksturīga (hlors)

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

Kušanas punkts/sasalšanas punkts	nav specificēts
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	nav specificēts
Uzliesmojamība	nav specificēts
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža	nav specificēts
Uzliesmošanas punkts	nav specificēts
Pašuzliesmošanas temperatūra	nav specificēts
Sadalīšanās temperatūra	nav specificēts
pH	11,5-12,5 (1% šķīdums pie 20-25 °C) 13,4-14 (100% šķīdums pie 20-25 °C)
Kinemātiskā viskozitāte	nav specificēts
Šķīdība ūdenī	šķīst
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)	nav specificēts
Tvaika spiediens	nav specificēts
Blīvums un/vai relatīvais blīvums	
blīvums	1,14-1,2 g/cm ³ pie 20-25 °C
Relatīvais tvaika blīvums	nav specificēts
Daiļņu raksturlielumi	nav specificēts
Veids	šķīdums: viskozs

9.2. Cita informācija

nav pieejams

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

nav pieejams

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmi.

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Produkts ir stabils un normālos lietošanas apstākļos nesadalās. Aizsargāt pret liesmām, dzirkstelēm, pārkāršanu un sargāt no sala.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Aizsargāt no spēcīgām skābēm, bāzēm un oksidējošām vielām.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Normālas lietošanas laikā neizdalās. Augstā temperatūrā un degot izdalās tādas bīstamas vielas, kā oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Maisījumam nav pieejami toksikoloģiskie dati.

Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

BS Extrafoam							
Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Caur muti	ATE	3889 mg/kg				Vērtības aprēķināšana	

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe							
Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Caur muti	LD ₅₀	3250-8300 mg/kg ķm		Žurka			ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums 27.07.2009

Revīzijas datums 19.05.2025

Versijas numurs

14

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Ieelpojot	LC ₅₀	1,979 mg/l gaisa	4 stundas	Žurka			ECHA
Caur ādu	LD ₅₀	1300 mg/kg ķm		Žurka (Rattus norvegicus)			ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Caur muti	LD ₅₀	540-4300 mg/kg ķm		Žurka			ECHA
Caur ādu	LD ₅₀	540-2000 mg/kg ķm		Žurka			ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Caur muti	LD ₅₀	1064-3800 mg/kg ķm		Žurka			ECHA
Caur ādu	LD ₅₀	2000 mg/kg ķm		Žurka			ECHA

kālija hidroksīds

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Caur muti	LD ₅₀	333-388 mg/kg ķm		Žurka			ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Noteikšanas metode	Avots
Caur muti	LD ₅₀	1100 mg/kg ķm		Žurka			ECHA
Caur ādu	LD ₅₀	20000 mg/kg ķm		Trusis			ECHA

Kodīgs/kairinošs ādai

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Caur ādu	Nerada kairinājumu			ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
	Rada kairinājumu			ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Āda	Rada kairinājumu			ECHA

kālija hidroksīds

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Āda	Kodīga iedarbība uz ādu			ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums 27.07.2009
 Revīzijas datums 19.05.2025

Versijas numurs 14

nātrija hipohlorīts, ... % aktivā Cl šķīdums

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Caur ādu	Kodīga iedarbība uz ādu			ECHA

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Izraisa nopietnus acu bojājumus.

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Acs	Rada kairinājumu			ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
	Neatgriezeniski bojājumi			ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Acs	Neatgriezeniski bojājumi			ECHA

kālija hidroksīds

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Acs	Ļoti kairinošs			ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktivā Cl šķīdums

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Avots
Acs	Rada kairinājumu			ECHA

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Maisījumam dati nav pieejami. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Avots
Āda	Nav sensibilizējošs				ECHA

Sensibilizācija

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Avots
Caur ādu	Nav sensibilizējošs				ECHA
Ieelpojot	Nav noteikts				ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Avots
Caur ādu	Nav sensibilizējošs				ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

kālija hidroksīds					
Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Avots
Āda	Nav sensibilizējošs				ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums					
Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Avots
Caur ādu	Nav sensibilizējošs				ECHA

Cilmes šūnu mutācija

Maisījumam dati nav pieejami. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.					
Rezultāts	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums	Avots
Negatīvs					ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi					
Rezultāts	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums	Avots
Negatīvs					ECHA

kālija hidroksīds					
Rezultāts	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums	Avots
Nav noteikts					ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums					
Rezultāts	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums	Avots
Nav noteikts					ECHA

Kancerogenitāte

Maisījumam dati nav pieejami. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi						
Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
			Nav noteikts			ECHA

kālija hidroksīds						
Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
			Nav noteikts			ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums						
Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
			Nav noteikts			ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums 27.07.2009

Revīzijas datums 19.05.2025

Versijas numurs

14

Toksisks reproduktīvajai sistēmai

Maisījumam dati nav pieejami. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Efekts	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
Ietekme uz auglību	NOAEL	424 mg/kg µm/dienā	Negatīvs	Žurka		ECHA
Toksiskums augļa attīstībai		1000 mg/kg µm/dienā		Žurka		ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Efekts	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
Ietekme uz auglību	NOAEL	300 mg/kg µm/dienā	Nav ietekmes	Žurka		ECHA
Toksiskums augļa attīstībai	NOAEL	300 mg/kg µm/dienā	Nav ietekmes	Trusis		ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Efekts	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
Ietekme uz auglību	NOAEL	37 mg/kg µm/dienā	Nav ietekmes	Žurka		ECHA
Toksiskums augļa attīstībai	NOAEL	25 mg/kg µm/dienā	Nav ietekmes	Žurka		ECHA

kālija hidroksīds

Efekts	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
			Nav noteikts			ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktivā Cl šķīdums

Efekts	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
			Nav noteikts			ECHA

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Maisījumam dati nav pieejami. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
Caur muti	NOAEL	5000 ppm		Žurka		ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
	NOAEL	225 mg/kg µm/dienā		Žurka		ECHA
	LOAEL	25 mg/kg µm/dienā		Žurka		ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums 27.07.2009
 Revīzijas datums 19.05.2025

Versijas numurs 14

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
Caur muti	NOAEL	88 mg/kg µm/dienā		Žurka		ECHA
Caur ādu	NOAEL	45 µg/cm ²		Pele		ECHA

kālija hidroksīds

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
			Nav noteikts			ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Iedarbības ceļš	Parametrs	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums	Avots
Caur muti	NOAEL	16,7-57,2 mg/kg µm/dienā		Žurka		ECHA
Caur muti	NOAEL	34,4 mg/kg µm/dienā		Pele		ECHA

Bīstamība ieelpojot

Maisījumam dati nav pieejami. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums	Avots
Ieelpojot	Rada kairinājumu				ECHA

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji. Nesatur sastāvdaļas, kas var izraisīt cilvēka endokrīnās sistēmas darbības traucējumus.

Cita informācija

nav pieejams

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ļoti toksisks ūdens organismiem. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Akūts toksiskums

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
LC ₅₀	1,042 g/l	14 dienas	Zivis (Oncorhynchus mykiss)		ECHA
NOEC	1,042 g/l	4 dienas	Zivis		ECHA
EC ₅₀	140-1081 mg/l	72 stundas	Alģes		ECHA
NOEC	17,8 mg/l	72 stundas	Alģes		ECHA
EC ₅₀	504 mg/l	3 stundas	Mikroorganismi		ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
LC ₅₀	7,1 mg/l	4 dienas	Zivis		ECHA
EC ₅₀	7,4 mg/l	48 stundas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums 27.07.2009

Revīzijas datums 19.05.2025

Versijas numurs

14

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
LC ₅₀	740 µg/l	21 dienas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA
EC ₅₀	27,7 mg/l	72 stundas	Aļģes		ECHA
EC ₅₀	10 g/l	16 stundas	Mikroorganismi		ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
LC ₅₀	2,67-3,46 mg/l	4 dienas	Zivis		ECHA
EC ₅₀	3,1-10,4 mg/l	48 stundas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA
EC ₅₀	205-266 µg/l	72 stundas	Aļģes		ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
LC ₅₀	50 µg/l	5 dienas	Zivis		ECHA
EC ₅₀	26-141 µg/l	48 stundas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA
LC ₅₀	90-180 µg/l	72 stundas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA
EC ₅₀	18,3-36,5 µg/l	72 stundas	Aļģes		ECHA
EC ₅₀	3-563 mg/l	3 stundas	Mikroorganismi		ECHA
NOEC	41,1-300 mg/l	3 stundas	Mikroorganismi (Photobacterium phosphoreum)		ECHA

Hroniska toksicitāte

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
NOEC	104 mg/l	21 dienas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA
NOEC	104 mg/l	21 dienas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
NOEC	140-660 µg/l	28 dienas	Zivis		ECHA
NOEC	270 µg/l	21 dienas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Avots
NOEC	495 µg/l	15 dienas	Zivis		ECHA
LOEC	980 µg/l	15 dienas	Zivis		ECHA
NOEC	700 µg/l	21 dienas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA
LC ₅₀	960 µg/l	21 dienas	Jūras bezmugurkaulnieki		ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

12.2. Noturība un noārdāmība

Maisījumam dati nav pieejami. Maisījums bioloģiski noārdās.

Bioloģiskā noārdīšanās

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts	Avots
	100 %			Nav bioloģiski noārdāms	ECHA

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts	Avots
	100 %		Saldūdens	Bioloģiski noārdāms	ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts	Avots
	100 %				ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts	Avots
DT ₅₀		3,833 mēneši	Atmosfēra		ECHA
DT ₅₀		12-60 minūtes			ECHA

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Maisījumam dati nav pieejami.

2-fosfonobutān-1,2,4-trikarbonskābe

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Temperatūra [°C]	Avots
	-					ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Temperatūra [°C]	Avots
	-					ECHA

12.4. Mobilitāte augsnē

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji. Nesatur PMT/vPvM sastāvdaļas.

Alkoholi, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi.

Parametrs	Vērtība	Temperatūra	Avots
Log K _{oc}	0,67-4,55	25°C	ECHA
K _{oc}	4,7-35190 l/kg	25°C	ECHA

Amini, C12-14 (pāra skaitlis) - alkildimetil-, N-oksīdi

Parametrs	Vērtība	Temperatūra	Avots
K _{oc}	1525	20°C	ECHA

nātrija hipohlorīts, ... % aktīvā Cl šķīdums

Parametrs	Vērtība	Temperatūra	Avots
K _{oc}	0,001	20°C	ECHA
	0,076 Pa.m ³ /mol	20°C	ECHA

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji. Nesatur PBT/vPvB sastāvdaļas.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji. Nesatur sastāvdaļas, kas var izraisīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus vidē.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Vides piesārņošanas risks; atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējiem un/vai nacionālajiem noteikumiem. Jebkurš nelietots produkts un piesārņots iepakojums jāievieto marķētos atkritumu savākšanas konteineros un jānodod personai, kas ir pilnvarota veikt atkritumu savākšanu (specializēts uzņēmums) un kam ir tiesības veikt šādas darbības. Neizlietotu produktu neizliet kanalizācijas sistēmās. No produkta nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Tukšus konteinerus atkritumu sadedzināšanas iekārtās var izmantot enerģijas ražošanai vai apglabāt izgāztuvē ar attiecīgu klasifikāciju. Ideāli iztīrītus konteinerus var nodot pārstrādei.

Normatīvie akti par atkritumiem

Atkritumu apsaimniekošanas likums. Iepakojuma likums. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem ar grozījumiem. Komisijas lēmums 2000/532/EK, kurā norādīts atkritumu saraksts, ar grozījumiem.

Atkritumu tipa kods

- 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
- 20 01 30 mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29. pozīcijā
- 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

Iepakojuma atkritumu tipa kods

- 15 01 02 plastmasas iepakojums
 - 15 01 10* iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots
- (*) - bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par bīstamajiem atkritumiem

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs

UN 3266

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, BĀZISKS, NEORGANISKS, C.N.P.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

8 Korozīvas vielas

14.4. Iepakojuma grupa

II

14.5. Vides apdraudējumi

neattiecas

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Vadīties pēc 4. un 8. nodaļas norādēm.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

neattiecas

Papildu informācija

Bīstamības identifikācijas numurs

80

ANO numurs

3266

Klasifikācijas kods

C5

Bīstamības zīme

8+kaitīgs videi



BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

Tuneļu ierobežojuma kods (E)

Gaisa transports - ICAO/IATA

Pasažiera iepakojuma norādes 851
Kravas iepakojuma norādes 855

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu;

Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumi Nr.628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem";

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumi Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās";

Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība";

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

nav pieejams

16. IEDAĻA: Cita informācija

Drošības datu lapā izmantoto bīstamības apzīmējumu saraksts

EUH031	Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
H290	Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības datu lapā izmantoto drošības prasību apzīmējumu saraksts

P260	Neieelpot putekļus/dūmus.
P264	Pēc izmantošanas seja, rokas un atklātās ķermeņa daļas kārtīgi nomazgāt.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P330+P331	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalojot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310	Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P391	Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501	Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā nacionālajiem noteikumiem.

Cita informācija, kas ir nozīmīga no cilvēka drošības un veselības aizsardzības viedokļa

Ja ražotājs/importētājs nav speciāli apstiprinājis, produktu nedrīkst lietot citiem mērķiem, kas nav norādīti 1. nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojums

Acute Tox.	Akūts toksiskums
ADR	Valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
ANO numurs	Vielas vai izstrādājuma četrciparu identifikācijas numurs, kas ir aizgūts no ANO Paraugnoteikumiem
Aquatic Acute	Vielu bīstama ūdens videi (akūts)
Aquatic Chronic	Vielu bīstama ūdens videi (hroniska)
BCF	Biokoncentrācijas faktors
CAS	Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service)

BS Extrafoam

Izgatavošanas datums	27.07.2009	Versijas numurs	14
Revīzijas datums	19.05.2025		

CLP	Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana
DT ₅₀	pusnoārdīšanās laiks
EC ₅₀	Vielas faktiskā koncentrācija, kas rada 50 % no maksimālās reakcijas
Eye Dam.	Nopietni acu bojājumi
Eye Irrit.	Acu kairinājums
EINECS	Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts
EK	CE numurs ir skaitlis vielas identifikators CE sarakstā
EmS	Ārkārtas rīcības plāns
ES	Eiropas Savienība
EuPCS	Eiropas produktu kategoriju sistēma
GOS	Gaistoši organiskie savienojumi
IATA	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
IBC	Starptautiskais kodekss par tādu kuģu būvniecību un aprīkošanu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras
ICAO	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija
IMDG	Starptautiskie jūras bīstamo kravu pārvadājumi
IMO	Starptautiskā Jūrniecības organizācija
INCI	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra
ISO	Starptautiskā standartizācijas organizācija
IUPAC	Starptautiskā Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienība
LC ₅₀	Vielas letālā koncentrācija, kurā var sagaidīt 50% iedzīvotāju nāvi
LD ₅₀	Vielas letālā deva 50% testa populācijai
LOAEL	Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
log Kow	Oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients
Met. Corr.	Vielā vai maisījumā, kas izraisa metālu koroziju
NOAEL	Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
NOEC	Nenovērojamās ietekmes koncentrācija
OEL	Iedarbības robežvērtība
PBT	Noturīga, bioakumulatīva un toksiska
PMT	Noturīga, mobila un toksiska
ppm	Miljonās daļas
REACH	Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana
RID	Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
Skin Corr.	Kodīgs ādai
Skin Irrit.	Kairinošs ādai
UVCB	Vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli
vPvB	Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva
vPvM	Ļoti noturīga un ļoti mobila

Norādījumi mācībām

Informēt personālu par ieteicamajiem obligātā aizsardzības aprīkojuma lietošanas veidiem, pirmo palīdzību un aizliegtiem produkta lietošanas veidiem.

Ieteicamie pielietojuma ierobežojumi

nav pieejams

Informācija par datu, kas izmantoti, sastādot drošības datu lapu, avotiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Vielas / maisījuma ražotāja dati (ja pieejami) - informācija no reģistrācijas dokumentācijas.

Plašāka informācija

Klasificēšanas procedūra - aprēķina metode.

Paziņojums

Drošības datu lapā ir sniegta informācija, kuras mērķis ir nodrošināt darba drošību, veselības aizsardzību un vides aizsardzību. Sniegtā informācija atspoguļo šī brīža zināšanu un pieredzes līmeni un atbilst spēkā esošajai likumdošanai. Informācija nav jāuzlūko kā produkta piemērotības un lietojamības konkrētam mērķim garantija.