



# BS Zerofoam

Koncentrēts līdzeklis, kas slāpē putošanos.

## BS Zerofoam:

- sastāvā ir virsmaktīvās vielas, kuras mitrina mazgājamās virsmas un palīdz atbrīvot netīrumus;
- efektīvi samazina putošanās intensitāti dažādās pārtikas rūpniecības nozarēs;
- palielina mazgāšanas šķīduma efektivitāti;
- piemērots izmantošanai augstākā par 40°C temperatūrā;
- var dozēt automātiski;
- piemērots izmantošanai putu kontrolei pudeļu, kastu mazgājamās mašīnās, CIP sistēmās, tuneļu tipa mazgāšanas mašīnās un citās mazgāšanas iekārtas, kas tiek izmantotas pārtikas un dzērienu rūpniecībā;
- viegli noskalojams.

## Produkta sastāvs

Norādīts Drošības datu lapās.

## Lietošanas instrukcija

**BS Zerofoam** paredzēts dozēšanai tieši šķīdumā, darba koncentrācija 50–500 mg/l (50–500 ml/m<sup>3</sup>), atkarībā no iekārtas, piesārņojuma un putu veidošanās. Optimālākā darbības temperatūra ir virs 40°C.

## Informācija par drošu lietošanu

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Nedrīkst jaukt ar citām ķīmikālijām. Glabāt vēdināmā, vēsā vietā, projām no mitruma. Sargāt no tiešiem saules stariem. Glabāt ne zemākā par -10°C temperatūrā un ne augstākā par +35°C temperatūrā, kā arī projām no siltuma avotiem. Taru aizsargāt no fiziskiem bojājumiem. Pēc mazgāšanas līdzeklis jānoskalo no visām virsmām, kas kontaktējas ar pārtikas un dzērienu produktiem.

## Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīgs, bezkrāsains, gaiši dzeltens, iedzeltens
Smarža	Raksturīga
pH, 2,5 %, 20-25 °C	5 – 7
Relatīvais blīvums, g/cm <sup>3</sup> , 20 °C	0,92 – 0,98

**Derīguma termiņš 2 gadi pēc ražošanas dienas.**



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“  
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga  
mob. tel. +370 663 73748,  
info@bs-chemical.lt  
www.bs-chemical.com