



# BS Peroksi 35

## Audumu balināšanas līdzeklis.

### BS Peroksi 35:

- balināšanas līdzeklis uz ūdeņraža peroksīda bāzes, paredzēts baltu un krāsainu kokvilnas un jauktu šķiedru veļas balināšanai augstās temperatūrās (virs 60 °C). Līdzekli var izmantot viesnīcu, pansionātu, slimnīcu, profesionālajās veļas mazgātavās.
- BS Peroksi 35** sastāvā esošā ūdeņraža peroksīds ir stabilizēts ar speciāliem pielikumiem. Tas nodrošina līdzekļa stabilitāti uzglabāšanas laikā, kā arī labu balināšanas efektivitāti. **BS Peroksi 35** var izmantot traipu no krāsainiem audumiem, piemēram, galdautu, likvidēšanai.

### Produkta sastāvs

Norādīts Drošības datu lapās.

### Lietošanas instrukcija

**BS Peroksi 35** izmanto galvenajā mazgāšanā kopā ar **SILA Base**, **SILA Surf**. Līdzeklis dozējams ar automatizētiem dozatoriem. **BS Peroksi 35** balina traipus jau 60 °C temperatūrā, augstākā temperatūrā līdzekļa efektivitāte palielinās. Nepieciešamais šķīduma pH – ne zemāks par 10,5. Optimāla balināšanas temperatūra 75–80 °C, optimāla mazgāšanas līdzekļa pH vērtība 11–12, balināšanas ilgums 10–15 min. Veļas-ūdens attiecības mazgājamajā mašīnā 1:5. Devas: Kopā ar **SILA Base** un **SILA Surf** – 3–10 ml koncentrāta uz 1 kg sausās veļas.

### Informācija par drošu lietošanu

Augsta temperatūra un pH vērtība, kas nepieciešama efektīvai **BS Peroksi 35** darbībai, var būt pārāk augsti dažiem krāsainiem audumiem – šādos gadījumos ņemt vērā produktu ražotāja norādījumus. Pilna lietošanas un atbrīvošanās no vielas instrukcija ir sniegta produkta Drošības datu lapās. Glabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no straujām temperatūras izmaiņām, izvairīties no tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas temperatūra jābūt ne zemāka par -10 °C un ne augstāka par +20 °C. Nemaisīt ar citu ražotāju mazgāšanas produktiem.

### Koncentrācijas noteikšanas metode

Iesniedzama atsevišķi.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīga, bezkrāsaina
Smarža	Specifiska
Vārīšanās temperatūra, °C	108
Sasalšanas/kušanas temperatūra, °C	-33
pH, 20 °C	1,5–4,0



PR05 F04/ 2. izdevums

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

UAB "BS Chemical"  
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga  
Mob. tālr.: +370 663 73748,  
info@bs-chemical.lt  
www.bs-chemical.com

Relatīvais blīvums, g/cm <sup>3</sup> , 20 °C	~ 1,13
Šķīdība ūdenī	viegli maisās ar ūdeni
Tvaika spiediens, hPa, 25 °C	2,99 (100% ūdeņraža peroksīds)
Viskozitāte, mPa·s, 20 °C	1,11

### **Derīguma laiks**

12 mēneši no ražošanas datuma.