

Tulpe Forward



Sārmais vāji putojošs grīdas mazgāšanas līdzeklis.

Tulpe Forward:

- spēcīgs mazgāšanas sārmais grīdu mazgāšanas līdzeklis, kas speciāli izstrādāts izmantošanai grīdas mazgāšanas mašīnās, kā arī piemērots viena diska pulēšanas mašīnām un mazgāšanai ar rokām;
- sastāvā esošās virsmaktīvās vielas samazina mazgāšanas šķīdumu virsmas spriegumu un paaugstina mazgāšanas šķīdumu efektivitāti;
- vāji puto, ātri darbojas;
- efektīvi likvidē netīrumus, dubļus un taukus no visām ūdensizturīgām grīdām (izņemot neaizsargātu koku);
- ideāli piemērots augšējās plēves slāņa likvidēšanai, labi emulģē.

Produkta sastāvs

Norādīts Drošības datu lapās.

Lietošanas instrukcija

Mazgāšana ar rokām: 50 ml uz 10 l šķīduma (0,5% / 1:200), palielinot dozēšanu līdz 5% spēcīgu netīrumu likvidēšanai. Līdzekli ieliet spainī ar ūdeni, atšķaidīt šķīdumu, ļaut pareāģēt (neļaut nožūt), tīrīt un savākt netīro šķīdumu.

Grīdas mazgāšanas mašīna: 50–200 ml uz 10 l šķīduma (0,5–2%). Līdzekli ieliet mašīnas tvertnē, atšķaidīt šķīdumu, ļaujot īsi pareāģēt (neļaut nožūt), patīrīt un savākt netīro šķīdumu. Vajadzības gadījumā, kad jāmazgā sarežģītas virsmas (betona grīdas u. tml.), mazgāšanas līdzekļa koncentrāciju var palielināt līdz 50–100%.

Augšējās plēves slāņa likvidēšana: 200 ml uz 10 l šķīduma (2%). Līdzekli ieliet spainī ar ūdeni vai mašīnas tvertnē, atšķaidīt šķīdumu, ļaut pareāģēt 5 minūtes, tīrīt un savākt netīro šķīdumu. Pēc mazgāšanas grīdas noskalot ar tīru ūdeni.

Informācija par drošu lietošanu

Pilna lietošanas un atbrīvošanās no vielas instrukcija ir sniegta produkta Drošības datu lapās. Glabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāšanas telpās temperatūra jāuztur ne zemāka kā 0°C un ne augstāka kā +35°C. Neizmantot līdzekli uz virsmām, kas jutīgas pret sārmiem un ūdeni. Nekavējoties ar mitru drānu notīrīt ar šķīdumiem apšļakstītās virsmas, kas jutīgas pret sārmiem. Pārbaudīt, vai līdzeklis piemērots tīrāmām virsmām.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīga, gaiši dzeltena
Smarža	Raksturīga
pH, 100%, 20–25 °C	12,3–13,3



PR05 F04/ 2. izdevums

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB "BS Chemical"
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
Mob. tālr.: +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

pH, 1%, 20–25 °C	10,5–11,5
Relatīvais blīvums, g/cm ³ , 20 °C	1,05–1,08

Derīguma laiks

2 gadi no ražošanas datuma.