

Tulpe Power



Augu eļļas un tauku tīrīšanas līdzeklis.

Tulpe Power – spēcīgs sārmais grīdas mazgāšanas līdzeklis, kas paredzēts restorāniem, virtuvēm, pārtikas rūpniecībai u. tml. Ātri darbojas un ar augstām emulģējošām spējām, vāji puto.

Tulpe Power:

- ātri un tīri likvidē dzīvnieku/augu taukus un eļļu, vecus uzkrājušos taukus un lielu daudzumu tauku.
- piemērots izmantošanai grīdas mazgāšanas mašīnās un ar putekļsūcējiem šķīduma sasūkšanai;
- ļoti vāji putojošs ātrai netīrā šķīduma savākšanai un optimālai šķīduma rezervuāra izmantošanai;
- piemērots izmantošanai mazgājot ar rokām;
- sastāvā nav krāsvielu un smaržvielu, tāpēc piemērots pārtikas rūpniecībai;
- piemērots izmantošanai ar tauku ķērājiem.

Produkta sastāvs

Norādīts Drošības datu lapās.

Lietošanas instrukcija

Dozēšana

Minimāla dozēšana: 100 ml **Tulpe Power** uz 10 litriem (1%, 1:100). Koncentrāciju palielinot līdz 5%, būtu jāļauj ilgāk pareāģēt spēcīgu netīrumu likvidēšanai. Grīdas mazgāšanas mašīnas: izmantot no 100 ml līdz 200 ml uz 10 l ūdens (1–2%)

Mazgāšana ar rokām: ieliet līdzekli **Tulpe Power** spainī ar ūdeni un atšķaidīt šķīdumu. Ļaut pareāģēt, patīrīt un savākt netīro šķīdumu.

Automātiskā mazgāšana: ieliet līdzekli **Tulpe Power** ūdens rezervuārā un atšķaidīt šķīdumu. Ļaut īsi pareāģēt un savākt netīro šķīdumu. Izmantot netiešo metodi lielam piesārņojumam: tīrīt grīdu nesūcot, ļaujot šķīdumam pareāģēt 5–10 min., pēc tam tīrīt vēlreiz un tajā pašā laikā sasūkt netīro šķīdumu.

Informācija par drošu lietošanu

Pilna lietošanas un atbrīvošanās no vielas instrukcija ir sniegta produkta Drošības datu lapās. Glabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāšanas telpās temperatūra jāuztur ne zemāka kā 0°C un ne augstāka kā +35°C. Ievērojot rekomendējamās lietošanas nosacījumus, **Tulpe Power** ir piemērots izmantošanai virsmām, parasti tādām, kas sastopamas virtuvēs, taču izvairīties no virsmām, kas jutīgas pret sārmiem, neizmantojot uz alumīnija virsmām.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis

Šķidrums

Krāsa

Caurspīdīga, bezkrāsaina



PR05 F04/ 2. izdevums

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB "BS Chemical"
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
Mob. tālr.: +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

Smarža	Raksturīga
pH, 1%, 25 °C	9,8–10,8
pH, 100%, 25 °C	11,8–12,8
Relatīvais blīvums, g/cm ³ , 20 °C	1,00–1,03
Uzliesmošanās temperatūra, °C (Penskas un Martensa slēgtā tīģeļa metode)	38

Derīguma laiks

2 gadi no ražošanas datuma.